テーブル径　φ1200 mm
積載重量　1000 kgf

PRESS GIKEN,INC.
Osaka,Japan Tel 06-6911-1191 http://www.press-giken.co.jp/

概要

本装置は、プレスおよびレベラーにコイル材を供給する装置です。
今までのアンコイラーでは、コイル材を1本づつ補給する手間や、保管スペースの制限等に
問題がありましたが、本装置を使用することにより入荷姿のパレットのまま、数コイルの積載が可能です。
また、インバーター自動変速装置でスムーズに材料を供給します。

新機構

ヘッド昇降装置とループ張力調節機構

変速ボリュームと表示パネル

標準仕様

	型式	S-900	
	項目	MAX23rpm使用	MAX46rpm使用
コイル材	最大積載重量	1500kg	1000kg
	最大積載高さ	800mm	
	板厚	0.1～1.2mm	
	板幅	5～120mm	
	最大外径	φ1200mm（パレット使用時φ1700mm）	
ロータリアン	電源	AC200V3相50/60Hz	
	モートル出力	0.75KW	
	定格テーブル回転数	0～46rpm（ボリューム調整式）	
	定格材料繰出速度	1.8～18m/min	3.6～36m/min
	塗装色	5Y7/1	
	本体重量	260Kg	
	その他標準装備	●ラック式昇降装置 ●回転状況表示LED ●非常停止出力線	

外形寸法図

オプション

❶テーブル　径:1000mm・1500mm
❷大径ガイドロール　径:250mm　幅:200mm
❸超低速回転モータ
❹コイル押さえスタンド
❺安全ガード
❻線材繰り出しアダプタ
❼異電圧対応（230V以上）
❽キャスタ

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■お問い合わせは下記へ

製造発売元
株式会社 プレス技術研究所
PRESS GIKEN, INC.
本社・工場 大阪市鶴見区横堤1丁目5番44号
〒538-0052 TEL (06)6911-1191 FAX (06)6911-1344
営業所大阪・名古屋・広島・郡山
E-mail : info@press-giken.co.jp

99-No.002